

FAW355

Rött blyxtljus LED med röd kapsling för väggmontage, 17-60 VDC, 20-40 mA, hög sockel, IP65, EN54:23, W-2.4-7.5

Allmänt

FAW355 är ett rött LED blyxtljus med röd kapsling för väggmontering, lämpligt för brandlarm. All kabelanslutning görs på sockeln och möjliggör enkel installation och service. Med sitt EN54-23 godkända övervakningsmönster W-2.4-7.5, kan varje FAW355 monteras på vägg upp till en höjd av 2,4 meter. Ett kvadratisk rum på 7,5 x 7,5 meter kan därmed täckas av en enhet.

Fast och enkel installation

FAx350-serien av blyxtljus medger snabbare installation och underhåll tack vare en innovativ sockel med "vrid och klick"-funktion som möjliggör enkel montering och borttagning av enheten. Sockeln är den enda del som behöver kabelanslutning. Detta medför enklare installation och minskade kostnader.

Effektiv och mångsidig

FAx350-seriens blyxtljus använder en specialdesignad lins som ger ett enhetligt ljusflöde över det angivna täckningsområdet.

Blyxtfrekvensen på blyxtljuset kan justeras under installation till 0,5 Hz eller 1 Hz.

Låsning av blyxtlusets sockel kan göras vid behov. När låsning av sockeln är gjord krävs ett speciellt verktyg för att ta bort sirenen från sockeln.



Details

- Automatisk synkronisering
- Mekanisk låsning mot sabotage
- Hög installationssockel med kabelanslutning på sockeln
- Valbar blyxtfrekvens
- Kapslingsklass IP65

FAW355

Rött blyxtljus LED med röd kapsling för väggmontage, 17-60 VDC, 20-40 mA, hög sockel, IP65, EN54:23, W-2.4-7.5

Technical specifications

Spänning

Operating voltage 17 to 60 VDC

Mått

Physical dimensions 100 x 104 mm (Ø x D)

Net weight 250 g

Colour Red

Miljö

Operating temperature -25 to +70°C

Relative humidity 5 to 95% noncondensing

Environment Indoor, Outdoor

IP rating IP65

Standarder & föreskrifter

Certification EN54-23

Operation

Continuous

Current consumption

20mA @ 0.5 Hz / 40mA @ 1 Hz

Flash rate

0.5Hz or 1Hz

Automatic synchronisation

Phased start

Line monitoring input

Polarised input

Housing

High impact polycarbonate

Flash colour

Red

EN54-23 rating

Light coverage W-2.4-7.5

Mounting position Wall

Mounting height up to 2.4 m

Floor coverage up to 7.5 x 7.5 m

EN54-23 Coverage: W-2.4-7.5

