



BT-5 FLX SMALL COM

Artikelnummer: 28160120, E-nummer: 5257454



BT-5 FLX SMALL COM ur BT-COM-serien som används främst i säkerhetssystem där en SSF 1014 godkänd batteribackup krävs eller när kunden vill ha de bästa funktionerna i sina säkerhetsanläggningar. Denna batteribackup är godkänd enligt SSF1014, larmklass 3

- 2 avsäkrade utgångar
- Larmklass 3
- Kommunikerar via buss emot UC-50

Systemet är bland många andra funktioner utrustat med larm vid nätavbrott, låg batterispänning, frånkopplat batteri, cellkortslutning, åldrat batteri, utlöst lastsäkring, över/underspänning, låg systemspänning, sabotage.

För larmklass 1-2: 1,1A

För larmklass 3: 0,45A

BT-COM-serien kan kompletteras med en batterilåda, som ansluts via en snabbanslutningskabel.



Utförande:	Svart
Utgångar:	2 st
Miljöklass:	Klass 1
Kapslingsklassning:	IP32
Temperaturområde:	5 till 40°C (optimalt 15 till 25 °C)
Montering:	Vägg
Mått (BxHxD):	215x430x220mm
Vikt:	6,5 kg
Antal kabelgenomföringar:	9 st
Inbygd fläkt:	Ja
Matningsspänning:	110V-264VAC/47-63Hz
Max. utgångsström:	5
Typ av försörjningsspänning:	DC
Första utgångsspänning (min-max):	21-27,3
Matningsspänning:	27,3VDC
Möjlig batteri kombination:	2x 7,2Ah / 2x 14Ah
Batterityp:	12V AGM-batteri
Testad och godkänd med:	UPLUS 10+ Design Life 20Ah and 45Ah batteries (up
SBSC Certifierad:	SSF1014 Larmklass 3
Benämning producent (SBSC):	NOVA 27 50-XS2_PRO1