

EN AV MARKNADENS MINSTA LÄSARE



VANDALSÄKER LÄSARE SOM TÅL HÅRDA TAG

MIF-66 är en av marknadens minsta beröringsfria läsare, vilket gör den både diskret och lättplacerad. Den kan monteras på dörrkarmen eller direkt på dörren. Den här modellen klarar hårda tag som slag, sparkar samt eld med öppen låga. MIF-66 är utförd i makrolon som är ett mycket slagtåligt material. MIF-66 ansluts till DB eller DIO i R-CARD 5000-systemet och har fem meter färdig kabel. Den fungerar dessutom som initeringsläsare för NoKey offline.

MIF-66:	Artikelnummer: 20 170 430, E-nummer: 58 704 31 (för inpassage, grå färg)
MIF-66 UT:	Artikelnummer: 20 170 431, E-nummer: 58 704 32 (för utpassage, grå färg)
MIF-66 S:	Artikelnummer: 20 170 432, E-nummer: 58 707 61 (för inpassage, svart färg)
MIF-66 UT S:	Artikelnummer: 20 170 433, E-nummer: 58 704 62 (för utpassage, svart färg)

TEKNISK DATA

Utförande:	Makrolon. Grå
Anslutningar:	Terminalbuss
Matningsspänning:	Matas från DB/DIO
Strömförbrukning:	Max 55 mA @ 24 V DC
Vikt:	0,2 kilo
Temperaturområde:	-30°C till +60°C
Mått (mm, BxHxD):	48x80x12
RFID:	Mifare
Sändarfrekvens:	13,56 MHz
Läsavstånd kort/tag:	Cirka 2 centimeter beroende på transponder

Korttyper som stöds: Mifare Classic, förberedd för Mifare Desfire

Inläsning som stöds: Serienummer med 4-byte-UID (förberedd för 7-byte-UID). Sektorläsning MAD1, MAD2. Max 16 byte. ISO/IEC 14443 Type A

