

DIO-5084 GEN2 LK 3-4

Artikelnummer: 20100160, E-nummer: 5872006



DIO-enhet utrustad med borrhärd för larmsektioner och / eller anslutning av max två kortläsare (en inläsare & en utläsare). Ansluts mot UC-50 via lokalbuss RS-485.

Enheten har stöd för läsare på Terminalbusen via I2C eller TB-485 (bygling). Kräver ej separat TB-485.

DIO-5084 Gen2 LK3-4, har 8 st ingångar (dubbelbalanserade eller strömslinga med återställning) & 4 st utgångar (2 st relä & 2 st transistorutgång).

Intern 12V-spänningsomvandlare för att bl.a kunna driva IR-detektorer.

Certifierad enligt SSF 1014, Larmklass 3/4. Certifikatnummer: 8-561.

Strömförbrukning: Utan last alla ut-/ingångar aktiva, max 137mA @24VDC.

| | |
|-------------------|--|
| Utförande: | In- och utgångskort för Larmklass 3-4 |
| Mått (mm, BxHxD): | 201x181x50mm |
| Temperaturområde: | +5°C till +40°C |
| Ingångar: | 8 ingångar (dubbelbalanserade el. strömslinga) |
| Utgångar: | 4 utgångar (2 relä, 2 transistor) |
| Kommunikation: | Lokalbuss RS-485, Terminalbuss TB-485 / I2C |
| Matningsspänning: | 10 - 24V DC |
| Strömförbrukning: | Utan last alla ut-/ingångar aktiva 137mA@24VDC |
| SBSC Certifierad: | Larmklass 1-4 SSF 1014 Cer nr 8-561 |
| Vikt: | 796gr |